Комбинированные pH-электроды серии ЭСК-1

Тип электрода

Тип мембраны (диапазон измерений)

03 - pH 0...14; 20(25)...100 °C

06 - pH 0...12; 0...100 °C

Конструктивное исполнение

01 - лабораторный; стекл. корпус; 2-х ключевой; 165x∅12 мм

02 - лабораторный; стекл. корпус; 2-х ключевой; 130x∅12 мм

03 - лабораторный; стекл. корпус; 1-но ключевой; 165x∅12 мм

04 - лабораторный; стекл. корпус; 1-но ключевой; гель; 165x∅12 мм

05 - лаб.; стекл. корпус; 1-но ключевой; термодатчик;165x∅12 мм

06 - лабораторный; пласт. корпус; 2-х ключевой; 165x∅12 мм

07 - лабораторный; пласт. корпус; 1-но ключевой; 165x∅12 мм

08 - лабораторный; пласт. корпус; 1-но ключевой; гель; 165x∅12 мм

09 - лаб.; пласт. корпус; 1-но ключевой; термодатчик;165x∅12 мм

10 - лаб.; стекл. корпус; 1-но ключевой; конический; 165x∅12 мм

11 - лаб.; стекл. корпус; 1-но ключевой; конический; 120x∅6/12 мм

12 - лаб.; стекл. корпус; 1-но ключевой; полумикро;185x∅8/12 мм

13 - лаб.; стекл. корпус; 1-но ключевой; полумикро; 245x∅8/12 мм

14 - лаб.; стекл. корпус; 1-но ключевой; полумикро; 245x∅6/12 мм

15 - лаб.; стекл. корпус; 1-но ключевой; 230x∅12/26 мм

16 - лаб.; пласт. корпус; 1-но ключевой; с ножом; 230x∅12/26 мм

17 - промышленный; стекл. корпус; 1-но ключевой; 160x∅12 мм

19 - лаб.; пласт. корпус; 1-но ключевой; плоский; 165x∅12 мм

Изопотенциальная точка

4 - pHi=4,00; Ei=0 мВ

7 - pHi=6,70; Ei=18 мВ

Код кабеля

Длина кабеля (см)

80 - для лабораторных

80...260 - для промышленных (исп. 17)

Код разъема

1 - 2 наконечники (исп. 17)

7 - BNC

8 - «банан» ∅8 мм + ШП-4 (кроме исп. 17)

9 - разъем к pH-150 (кроме исп. 17)*

10 - BNC + ШП-4 (кроме исп. 17)

11 - BNC + WT-1019 (исп. 05 и 09)**

12 - BNC + RCA (исп. 05 и 09)

ЭСК-1	XX	XX	/	X		К	XXX	.	X

- полное обозначение электрода

* Только для модификаций ЭСК-1XXXX/**4**.

**В настоящее время электроды с кабелем К 80.11 не выпускаются. В случае такого заказа, поставляется электрод с кабелем К 80.12 и переходником RCA / WT-1019.